

SafeViewWireless

A **vezeték nélküli** kamerarendszer a maximális pozícionálhatóság érdekében.



*Safety
by any means*



SAFETY IMPROVEMENT SYSTEMS

VEZETÉK NÉLKÜLI KAMERARENDSZER



A **SafeViewWireless** maximális pozicionálási rugalmasságot biztosít. Mágneses rögzítésének köszönhetően invazív beavatkozások nélkül felszerelhető a targoncára és más járművekre is.

A **SafeViewWireless** minden olyan helyzetben használható, ahol előnyösebb, ha nincs kábelezés a járművön, vagy ahol lehetetlen, például:

- a fülke tetején
- a villákon
- a villakocsin

A **SafeViewWireless** éjszakai látásra is alkalmas.

A **SafeViewWireless** moduláris felépítésű: akár 4 kamera és a monitor által biztosított többféle és korszerű megjelenítési funkciónak köszönhetően a legkülönbözőbb alkalmazási igényekhez igazodik.

A csatlakozási mód lehetővé teszi a rendszer egyszerű és közvetlen bővítését egy második lépésben.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAMERARENDSZER



A **kamera** egyesíti a kompakt méretet és az ipari védelmet a légköri anyagokkal és alkalmazásokkal szemben. A széles látószög és a nagyfokú felbontás a piaci megoldások élvonalába helyezi. Az akkumulátora beépített.

Műszaki adatok

Látószög	130°
Felbontás	1920x1080p
IP-osztály	IP69K
Működési hőmérséklet	-20 ÷ +70°C
Akkumulátor sajátosságai	3.6 V /6400 mAh
Feszültség	DC 5 ÷ 12 V
Töltési idő	5 V: 8 h, 12 V: 3 h
Méretek	115x65x75 mm
Súly	670 g



A 7"-os **érintőképernyő** felbontás, fényerő, kontraszt és betekintési szög jellemzőinek köszönhetően tökéletes élményt nyújt. A fémvázaz konstrukció és a magas védelmi fokozat maximalizálja a megbízhatóságot minden körülmények között.

Műszaki adatok

Felbontás	1024 x 3 RGB x 600
Fényerő	600 cd/m
Kontraszt	700:1
Látószögek	A:85° / S:85° / D:85°
IP-osztály	IP66
Működési hőmérséklet	-20 / +70°C
Méretek	200x140x70 mm
Súly	700 g



A lézersugárral és beépített antennával ellátott **villakamera** mágneses rögzítéssel van ellátva, és külső akkumulátorral működik. Műszaki jellemzőinek köszönhetően pontos képet nyújt olyan pozícióból, amelyet más kamerarendszerek általában nem fednek le.

Műszaki adatok

Látószög	62°
Felbontás	1920x1080p
IP osztály	IP69K
Működési hőmérséklet	-20 ÷ +70°C
Akkumulátor kapacitás	9600 mAh / 3.6 V
Feszültség	DC 10 ÷ 32 V
Töltési idő	2.5 h (DC 12/24V a 25°C) 7 h (DC 5V a 25°C)
Akkumulátor élettartama	150 days
Méretek	125x25x32 mm
Súly	201,5 g


1. EGY KAMERA + MONITOR

Hátsó kamera + monitor.



2. EGY VILLA KAMERA + MONITOR

Egy kamera a villán + monitor.



3. EGY VILLA KAMERA + EGY KAMERA + MONITOR

Egy kamera a villán + egy hátsó kamera + monitor.



A **SafeViewWireless** kotrógépeken, dömpereken, rakodógépeken és teleszkópos rakodókon is használható.

